

Cabos





ESPECIFICAÇÕES RPM - CAS002

Descrição: Cabo Silicone, 02 Vias, Blindado;

Temp. Trabalho: -50 a 200°C;

Ø Externo: $5 \pm 0,10$;

Capacitância (pf/km): 44;

Resistência (Ohms/km): 54,9.



ESPECIFICAÇÕES RPM - CAP002

Descrição: Cabo Poliuretano, 02 Vias, Blindado,
Resistente a óleos e graxas;

Temp. Trabalho: -50 a 90°C;

Ø Externo: $5 \pm 0,10$;

Capacitância (pf/km): 44;

Resistência (Ohms/km): 54,9.



ESPECIFICAÇÕES RPM - CAI002

Descrição: Cabo Inox Trançado, 02 Vias, Blindado;

Temp. Trabalho: -50 a 200°C;

Ø Externo: $4,8 \pm 0,10$;

Capacitância (pf/km): 44;

Resistência (Ohms/km): 54,9.



ESPECIFICAÇÕES RPM - CM1XX

Descrição: Cabo Espiralado Montado, 02 Vias, Blindado,
Resistente a óleos e graxas;

Temp. Trabalho: -50 a 200°C;

Ø Externo: $5 \pm 0,10$;

Capacitância (pf/km): 44;

Resistência (Ohms/km): 54,9.

* O cabo espiralado montado só é vendido com conector.

**Temos outros modelos e configurações de Cabo.
Dúvidas e solicitações, consulta direta no escritório.**

Os códigos de pedido seguem a especificação abaixo:

[Prefixo] [Série] [Nº de Vias]
[RPM] [CAS] [0] [0] [2] = RPM-CAS002

Série

- **CAS** : Cabo de Silicone.
- **CAP** : Cabo de Polieturano.
- **CAI** : Cabo de Inox Trançado.
- **CM1XX**: Cabo Espiralado.

Nº de Vias

- **002** : 2 Vias.
- **00X** : MultiVias.

PRINCIPAIS MONTAGENS!



RPM-CM104

Cabos Espiralados – Fabricados em PUR, ultra flexibilidade, normalmente utilizados para coletores de vibração e uso móvel. Diversas versões de conexão atendendo toda a gama de coletores de vibração do mercado.



RPM-CM106

Cabos Espiralados – Fabricados em PUR, ultra flexibilidade, normalmente utilizados para coletores de vibração e uso móvel. Diversas versões de conexão atendendo toda a gama de coletores de vibração do mercado.



RPM-CM003

Cabos Espiralados – Fabricados em PUR, ultra flexibilidade, normalmente utilizados para coletores de vibração e uso móvel. Diversas versões de conexão atendendo toda a gama de coletores de vibração do mercado.



RPM-CM005

Cabos lisos – Oferecido com ou sem conexão. Utilizados para coletores de vibração e sensores fixos. Em diversas configurações de conexões e isolamento. Disponível em silicone, poliuretano (PUR), teflon e teflon com proteção em trama em inox ou em gramínto inox.