

## Caixa de Conexão





## ESPECIFICAÇÕES CXC

**Entrada CXC:** 02 a 36 Canais;  
**Saída:** BNC;  
**Vedação:** IP66;  
**Sistema de Trava:** Chave;  
**Material:** Fibra de Vidro, Aço e Inox;  
**Dimensões Inox e Aço (LxPxH):** (200x200x300mm);  
**Dimensões Fibra de Vidro (LxPxH):** (200x200x300mm).



## ESPECIFICAÇÕES CXS

**Entrada CXS:** 02 a 48 Canais;  
**Saída:** BNC Seletor;  
**Vedação:** IP66;  
**Sistema de Trava:** Trava Fenda;  
**Material:** Fibra de Vidro, Aço e Inox;  
**Dimensões Inox e Aço (LxPxH):** (200x200x300mm);  
**Dimensões Fibra de Vidro (LxPxH):** (200x200x300mm).



## ESPECIFICAÇÕES CX

**Entrada CX002:** 02 Acelerômetros;  
**Entrada CX004:** 04 Acelerômetros;  
**Saída (CX002 e CX004):** BNC;  
**Vedação:** IP55;  
**Sistema de Trava:** 02 Fechos;  
**Material:** Policarbonato;  
**Dimensões Policarbonato (LxPxH):** (125x125x100mm);  
**Temperatura de Trabalho:** -40 a 120°C;  
 \* Limite de até 4 canais;

Os códigos de pedido seguem a especificação abaixo:

[Prefixo] [Série] [Nº de Canais] [Material]  
 [RPM] [CXC] [0] [0] [2] [F] = RPM-CXC002F

### Série

- **CX** : Caixa de Policarbonato.
- **CXS** : Caixa Seletora.
- **CXC** : Caixa de Conexão.

### Nº de Canais

- **002** : 2 Canais.
- **005** : 5 Canais.
- **020** : 20 Canais.

### Material

- **F** : Fibra de Vidro.
- **I** : Inox.
- **A** : Aço Carbono.